

Ausgleichsleitung PVC/Cu/PVC

abgeschirmt mit Kupfergeflecht

Ausgleichs-/ Thermoleitungen

Temperaturbereich

- 5 °C bis + 70 °C



Beschreibung

Ausgleichsleitung mit Ader- und Außenmantelisolierung in PVC. Das Kupfergeflecht bietet Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Kann in trockener und feuchter Umgebung eingesetzt werden. Verwendung im Freien nur mit UV-Schutz.

Aufbau

Aderisolation: PVC
Verseilung: Adern verseilt
Abschirmung: Cu-Geflecht verzinkt
Isolation Außenmantel: PVC

Technische Daten

Temperaturbereich: - 5 °C bis + 70 °C

Abmessung n x mm ²	Form	Typ J Fe-CuNi	Typ L Fe-CuNi	Typ K NiCr-Ni	Typ S PtRh-Pt	Typ N NiCrSi-NiSi
2 x 0,22	rund	3222202	3122202	3422202	3622202	3822202
2 x 0,50	rund	3222205	3122205	3422205	3622205	3822205
2 x 0,75	rund	3222207	3122207	3422207	3622207	3822207
2 x 1,00	rund	3222210	3122210	3422210	3622210	3822210
2 x 1,50	rund	3222215	3122215	3422215	3622215	3822215
4 x 0,22	rund	3222402	3122402	3422402	3622402	3822402
4 x 0,50	rund	3222405	3122405	3422405	3622405	3822405
4 x 0,75	rund	3222407	3122407	3422407	3622407	3822407
4 x 1,00	rund	3222410	3122410	3422410	3622410	3822410
4 x 1,50	rund	3222415	3122415	3422415	3622415	3822415
6 x 1,50	rund	3222615	3122615	3422615	3622615	3822615
12 x 0,50	rund	3222120	3122120	3422120	3622120	3822120
12 x 1,50	rund	3222121	3122121	3422121	3622121	3822121
16 x 0,50	rund	3222160	3122160	3422160	3622160	3822160
16 x 1,50	rund	3222161	3122161	3422161	3622161	3822161
24 x 0,50	rund	3222240	3122240	3422240	3622240	3822240
24 x 1,50	rund	3222241	3122241	3422241	3622241	3822241
32 x 0,50	rund	3222320	3122320	3422320	3622320	3822320
32 x 1,50	rund	3222321	3122321	3422321	3622321	3822321
48 x 0,50	rund	3222480	3122480	3422480	3622480	3822480
48 x 1,50	rund	3222481	3122481	3422481	3622481	3822481
64 x 0,50	rund	3222640	3122640	3422640	3622640	3822640
64 x 1,50	rund	3222641	3122641	3422641	3622641	3822641

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.