

Ausgleichsleitung PVC/PVC

Ausgleichs-/ Thermoleitungen

Temperaturbereich

- 5 °C bis + 70 °C



Beschreibung

Ausgleichsleitung mit Ader- und Außenmantelisolierung in PVC. Kann in trockener und feuchter Umgebung eingesetzt werden. Verwendung im Freien nur mit UV-Schutz.

Aufbau

Aderisolation: PVC

Verseilung: Adern verseilt, Adern parallel (oval)

Isolation Außenmantel: PVC

Technische Daten

Temperaturbereich: - 5 °C bis + 70 °C

Abmessung n x mm ²	Form	Typ J Fe-CuNi	Typ L Fe-CuNi	Typ K NiCr-Ni	Typ S PtRh-Pt	Typ N NiCrSi-NiSi
2 x 0,22	rund	3221202	3121202	3421202	3621202	3821202
2 x 0,50	rund	3221205	3121205	3421205	3621205	3821205
2 x 0,75	rund	3221207	3121207	3421205	3621207	3821207
2 x 1,00	rund	3221210	3121210	3421210	3621210	3821210
2 x 1,50	oval	3211215	3111215	3411215	3611215	3811215
4 x 0,22	rund	3221402	3121402	3421402	3621402	3821402
4 x 0,50	rund	3221405	3121405	3421405	3621405	3821405
4 x 0,75	rund	3221407	3121407	3421405	3621407	3821407
4 x 1,00	rund	3221410	3121410	3421410	3621410	3821410
4 x 1,50	rund	3221415	3121415	3421415	3621415	3821415
6 x 1,50	rund	3221615	3121615	3421615	3621615	3821615
12 x 1,50	rund	3221121	3121121	3421121	3621121	3821121
16 x 1,50	rund	3221161	3121161	3421161	3621161	3821161
24 x 1,50	rund	3221241	3121241	3421241	3621241	3821241
32 x 1,50	rund	3221321	3121321	3421321	3621321	3821321
48 x 1,50	rund	3221481	3121481	3421481	3621481	3821481
64 x 1,50	rund	3221641	3121641	3421641	3621641	3821641

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.